

FICHA TÉCNICA
AZUFRE MALLA 400

PARAMETRO	UNIDAD	RESULTADO
AZUFRE TOTAL	%	99.8 Min
HUMEDAD	%	0.01 Max
CENIZAS	%	0.001 Max
HIERRO	(Mg/Kg)	10 Max
MATERIA ORGANICA	%	0.03 Max

NOMBRE DEL PRODUCTO: AZUFRE MALLA 400

PRESENTACIÓN: Sacos x 25 kilos

SOLUBILIDAD: Insoluble en agua. Soluble en Benceno

CORROSIVIDAD: No corrosivo en ambiente seco.

ESTABILIDAD: Muy estable.

TOXIDAD: Es considerado no tóxico para humanos y animales. Puede irritar levemente la nariz, garganta, piel y ojos.

PRECAUCIONES: Almacénese en sitios secos. Manténgase lejos de chispas y llamas. Usar gafas y guantes durante su utilización.

GRANULOMETRÍA: Producto solido micronizado pasante en malla 400, retiene máximo 2%, análisis por tamizado y secado vía húmeda – Norma Técnica NTC 577.

ORIGEN: PETROQUIMICO- COLOMBIA – PROVEEDOR ECOPETROL

 +57 3105629545

 comercial@jlquimicos.com

 Calle 58 Sur # 16-45 Barrio San benito - Bogotá